



D100系列 大字符噴碼機

D100系列大字符噴碼機採用高可靠的Drop-On-Demand噴墨電磁閥技術生產，性能可靠，堅固耐用，能滿足各種工業噴碼的需要，在各種惡劣的環境下，如粉塵環境、潮濕環境、震動環境的生產線亦可正常運行。高精度噴碼製造工藝帶來高度可靠的性能和極低的維修要求。

● D100 系列



● 詳細參數


噴印參數

噴頭管徑	3吋(標配)/6吋(選配)
噴嘴規格	80µ, 120µ, 150µ, 180µ (120µ標配)
噴印高度	7點: 5~28mm, 16點: 5~64mm 32點: 5~128mm
噴印距離	3~30mm
噴印行數	1~4行
噴印速度	63米/分鐘
計數器	20多個獨立計數器
墨水顏色	黑色、白色、紅色、藍色、黃色、陽紅
墨水類型	醇基、水基、醇基、丙烯酸、顏料基
噴印類型	5~6L 7~6L 7~10L 9~8L 9~11L 11~11L 12~12L 16~16L 24~24L 32~32L 11~11B 12~12B 16~16B 24~24B 32~32B
噴印材質	紙類、塑膠、金屬、木材、管材、石材、玻璃、 電子元件、汽車零配件、工業加工包裝、 醫藥食品禮品包裝盒
噴印內容	文本、日期、日期、圖案、符號、序號、 動態數據(二維碼、動態條碼數據、 動態數據庫(根據需求可增加其他內容))

機器參數

作業系統	嵌入式Linux安全作業系統
顯示螢幕	7英寸彩色顯示、工業觸控屏
通信接口	USB、RS232、網口
防護等級	IP65
電源參數	輸入100~240V/AC
額定功率	150w
主板上存	256M
機殼材質	304不銹鋼
機器尺寸	296*296*490mm (長*寬*高)
工作環境	溫度0~45°C / 濕度30~70% Rh
相關認證	CE, RoHS, EAC
淨重	16kg
主要硬體	美國TI AM3358工業級CPU、美國Xilinx Spartan-6工業級FPGA
外部接口	感應器、攝像頭、解壓機、外部序號控制及輸入輸出、外部信息處理及信息傳輸轉換
支援語言	支援40多種語言(中文、英語、阿拉伯語、丹麥語、德語、希臘語、法語、芬蘭語、荷蘭語、挪威語、葡萄牙語、日語、西班牙語、義大利語等)

● 應用領域



YDK 亞德克股份有限公司

總公司：廣東省深圳市龍崗區龍崗鎮龍崗大道111號
TEL: +86-360-0668 FAX: +86-360-0655

分公司：廣東省深圳市龍崗區龍崗大道200號
TEL: +86-4-2023-3077 FAX: +86-4-2023-3075

分公司：廣東省深圳市龍崗區龍崗大道200號
TEL: +86-6-356-1080 FAX: +86-6-356-0170

<https://www.ydk.tw>

E-Mail: obodyydk@msa.hinet.net



噴嘴材料設計，射流控制技術，能滿足各種工業噴碼的需要，在各種惡劣的環境下，如粉塵環境、潮濕環境、震動環境的生產線亦可正常運行。高精度噴碼製造工藝帶來高度可靠的性能和極低的維修要求。



精密製作的內部電路板設計，解決了噴碼機組成的不便，也確保了噴碼機組成的穩定，解決了噴碼機組成的不便。



採用高品質的工業級組件，確保了噴碼機組成的穩定，也確保了噴碼機組成的穩定，解決了噴碼機組成的不便。



採用高品質的工業級組件，確保了噴碼機組成的穩定，也確保了噴碼機組成的穩定，解決了噴碼機組成的不便。